OPTIMO

# Antislip Profielen US

## Staal

Antislip profiel type US is zeer geschikt voor gebruik waar vocht en vuil veel voorkomen.

Het antislip oppervlak loopt door tot aan de rand en is voorzien van een speciale vertanding met de scherpte van een "haaientand". Aangezien in veel gevallen de types O2 en O3 uitstekend te blijken voldoen, raden wij u aan voor het maken van uw keuze contact op te nemen met een van onze adviseurs.



### Specificaties

| | |
|---|---|
| Antislip perforatie | R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130 |
| Luchtstroom | 42 - 55 % |
| Geponste gaten | 48 x 14 mm |
| Afvoergaten | ellipse 48 x 14 mm |
| Matrix antislipgaten | 60 x 26 mm |
| Ballproof | 15 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>20 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C |

### Geschikte toepassingsgebieden

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

## Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster US

## Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | | Item nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3048 | 120 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030000100p |
| 3048 | 180 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030010100p |
| 3048 | 240 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030020100p |
| 3048 | 300 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030030100p |
| 3048 | 360 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030040100p |
| 3048 | 420 | 48 | 2 | Onbehandeld | Voorraadartikel | C030050100p |

## Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66