



# Plank Oyster

## Stainless steel AISI 304

Les éléments maille perforé CUBE® Oyster présentent un excellent rapport poids/résistance : le profil conserve toute sa robustesse tout en étant plus léger. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Le caillebotis CUBE® peut être fabriqué sans soudure et dans deux modèles différents selon les propriétés antidérapantes demandées. Les caillebotis maille CUBE® sont recommandés dans les industries très exigeantes en matière d'hygiène et de pourcentage de vide élevé.



### Spécifications

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Propriété antidérapante                    | R13 = slope >35° conformément à DIN 51130 |
| Passage d'air                              | 50-56 %                                   |
| Trous emboutis                             | Oyster - ø6,5 mm                          |
| Trous de drainage                          | 34x34 mm                                  |
| Entraxe des perforations                   | 43,5 x 43,5 mm                            |
| Exigences technique passage de la bille de | 35 mm conformément à EN ISO 14122-2       |

### Domaines d'application appropriés

Escaliers droits

Produits connexes

|                    |
|--------------------|
| Caillebotis Oyster |
| Tread Oyster       |

Dimensions standard

| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Épaisseur<br>(mm) | Poids par mètres<br>(kg) | Poids par m²<br>(kg) | Portée libre max.<br>(mm) | Traitement de surface | No. d'article |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 4000             | 200             | 42              | 2                 | 3,5                      | 19,3                 | 1400                      | Non traité            | C053004100    |
| 4000             | 333             | 42              | 2                 | 5                        | 17,1                 | 1200                      | Non traité            | C053124100    |

Autres matériaux disponibles

|              |
|--------------|
| Acier 240 YP |
|--------------|

